



FIXGRUND

gebrauchsfertig

Auf den Eimer, fertig, los!

Gelb pigmentierte, wässrige Aufbrennsperre (lösemittelfrei)
zur Grundierung von stark saugendem Mauerwerk.
Diffusionsfähig und alkalibeständig.
Außen und innen einsetzbar.



FIXGRUND gebrauchsfertig

FIXGRUND gebrauchsfertig ist eine gelb pigmentierte, wässrige (lösemittelfreie) Aufbrennsperre zur Grundierung von stark saugendem Mauerwerk wie z. B. Porenbetonsteinmauerwerk, die ohne Vorbehandlung zum Aufbrennen des Putzes führen und keinen normalen Arbeitsablauf zulassen.

FIXGRUND ist diffusionsfähig und alkalibeständig und für innen und außen geeignet.

Der Untergrund

Der Untergrund muss trocken, frei von Staub und Schmutz sein. Die Prüfung des Untergrundes erfolgt gem. VOB Teil B DIN 1961 bzw. VOB Teil C DIN 18350.

Einfache Verarbeitung

FIXGRUND gebrauchsfertig wird einmalig gleichmäßig auf den Putzgrund aufgesprüht oder mit der Walze aufgetragen.

Nach dem Gebrauch die Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen.

Weiterverarbeitung

Mit dem Putzauftrag erst dann beginnen, wenn die grundierten Flächen wieder vollständig trocken sind. Auf jeden Fall sollen 24 Stunden Trockenzeit eingehalten werden. Verputzen auf die noch feuchte Grundierung vermindert deren Wirksamkeit. FIXGRUND gebrauchsfertig darf nicht unter 5°C der Luft oder des Untergrundes verarbeitet werden. Dies gilt auch bis zur Austrocknung.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Louise-Seher-Straße 6 | D-65582 Diez/Lahn
Telefon: 06432 503-0 | Telefax: 06432 503-119
E-Mail: info@schaefer-krusemark.de

www.schaefer-krusemark.de

überreicht durch: