



# PROKalk – für ein gesundes Wohnklima



natürlich  
mineralisch  
gesund

## Das Kalkputz-System für ein gesundes Raumklima mit Wohlfühl-Effekt.



PROKalk zeichnet sich durch folgende baubiologischen Vorteile besonders aus:

### ■ Natürliche Alkalität

PROKalk wirkt anti-septisch, Schimmelpilze finden auf PROKalk keinen Nährboden

### ■ Ideal für Allergiker

PROKalk ist frei von Konservierungsstoffen, Lösemitteln und Weichmachern

### ■ Gestaltung

Gestaltungsfreiheit in Struktur und Körnung ermöglicht ein breites Spektrum an Lösungsvorschlägen für individuelle Wünsche

### ■ Qualität mit Tradition

Rohstoffe aus einem der reinsten Kalksteinvorkommen überhaupt

Das PROKalk-System:

**PRO**  
KalkGrund

**PRO**  
KalkGlätte

**PRO**  
KalkFein

**PRO**  
KalkFilz

**PRO**  
KalkFarbe

**GESUND BAUEN**  
NATÜRLICH MINERALISCH.



# PROKalk – natürlich, mineralisch, gesund

## Das System mit System

Mörtelgruppe	Verwendungszweck	Verarbeitung	Korn mm	Ergiebigkeit	Lieferform
--------------	------------------	--------------	---------	--------------	------------

### PROKalkGrund / Kalk-Maschinenputz

P I c CS I	Ein- oder mehrlagiger Grund- oder Filzputz für den gesamten Innenausbau, eingeschränkt außen geeignet.	Mit Putzmaschine sowie mit Silomischanlage oder von Hand. Verarbeitungszeit: 4 – 8 h.	1,2	30 kg = 21 l ergeben bei 10 mm Putzdicke max. 2,1 m <sup>2</sup>	30 kg-Sack, 36 Sack / Palette Silo
---------------	--	--	-----	--	--

### PROKalkGlätte

—	Zum Abglätten von PROKalkGrund sowie anderen kalk- und zementgebundenen Grundputzen im <b>Innenausbau</b> .	Mit Motorquirl oder von Hand. Verarbeitungszeit: ca. 2 h.	—	30 kg ergeben max. 15 m <sup>2</sup>	30 kg-Sack, 35 Sack / Palette
---	---	--	---	--------------------------------------	----------------------------------

### PROKalkFein / Kalk-Feinputz

P I b CS I	Zum Filzen für außen und innen auf Putz der Mörtelgruppen CS I – CS IV.	Mit Motorquirl oder von Hand. Verarbeitungszeit: ca. 2 h.	0,7	30 kg = 24 l ergeben bei 2 mm Putzdicke max. 12 m <sup>2</sup>	30 kg-Sack, 35 Sack / Palette
---------------	---	--	-----	--	----------------------------------

### PROKalkFilz

P I c CS I	Filzputz weiß für innen auf Putz der Mörtelgruppe CS I – CS IV.	Mit Motorquirl oder von Hand. Bei großflächigen Anwendungen auch mit Putzmaschine.	0,5 1,0	30 kg = 30 l ergeben bei 2 mm Putzdicke max. 15 m <sup>2</sup> 30 kg = 30 l ergeben bei 2 mm Putzdicke max. 15 m <sup>2</sup>	30 kg-Sack, 36 Sack / Palette 30 kg-Sack, 36 Sack / Palette
---------------	---	--	------------	--	--

### PROKalkFarbe

—	Hochwertige, matte Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363 für alle ungestrichenen, mineralischen Untergründe, z. B. Putze der Mörtelgruppen CS I bis CS IV sowie Kalksandsteinmauerwerk und alte, tragfähige Silikatfarbenanstriche.	Mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.	—	7 m <sup>2</sup> /l pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen.	12 l-Eimer
---	--	--------------------------------------	---	--	------------



Dank der ausgewogenen Eigenschaften mit natürlicher Porosität sorgt PROKalk für eine selbstständige Aufnahme und Abgabe überschüssiger Feuchtigkeit der Raumluft.

— Luftfeuchte in einem Raum **mit** PROKalk  
— Luftfeuchte **ohne** den Einfluss von PROKalk